

Soluções de alta performance para você aumentar sua Performance e sua Rentabilidade

A FORÇA E ROBUSTEZ QUE SUA OFICINA ESTAVA ESPERANDO!

Desmontadora de Pneus

D103

Simplesmente incrível! Concebida para entregar maior conforto ao operador e suportar os serviços mais severos, a desmontadora de pneus INNO D103 entrega alta tecnologia com simplicidade. Equipada com um conjunto de recursos que atende pneus tradicionais, pneus Run Flat e pneus de perfil baixo, este produto garante a máxima performance nos serviços. Um produto profissional para atender os clientes mais exigentes.

Informações Gerais

- Projetada com torre basculante;
- Atende pneus de perfil baixo e Run Flat;
- Proteções plásticas nas garras e ferramenta de montagem;
- Filtro regulador de pressão Lub-Refil;
- Coluna com braço auxiliar pneumático;
- Ferramenta saca talão pneumática.



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Fixação externa | 10" - 24" |
| Fixação interna | 12" - 26" |
| Largura máxima da roda | 350 mm |
| Diâmetro máximo da roda | 1080 mm |
| Pressão do ar de trabalho | 8 - 10 bar |
| Tração de aperto das garras | 2500 kgf |
| Peso bruto | 460 Kg |
| Tensão/Potência | 220v / 50Hz |
| Dimensões | 110*92*190 cm |

Soluções de alta performance para você aumentar sua Performance e sua Rentabilidade

A FORÇA E ROBUSTEZ QUE SUA OFICINA ESTAVA ESPERANDO!

Desmontadora de Pneus

D102

A desmontadora de rodas INNO D102 oferece recursos que irão encantar o operador e trazer mais produtividade no seu dia a dia. Com torre pneumática basculante e estrutura de aço duas vezes mais reforçada, este equipamento é capaz de trabalhar de forma contínua e com pneus maiores. Você ainda pode acoplar um braço auxiliar deslizante para ganhar performance e trabalhar com pneus Run Flat. O braço auxiliar é vendido separadamente. Se você procura por um produto robusto, econômico e prático, essa é a sua melhor escolha.

- **Informações Gerais**
- Projetada com torre basculante;
- Dois cilindros de fixação;
- Proteções plásticas nas garras e ferramenta de montagem;
- Filtro regulador de pressão Lub-Refil;
- **Opcional: Braço Auxiliar deslizante - RUN FLAT**



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fixação externa | 10" - 22" |
| Fixação interna | 12" - 24" |
| Largura máxima da roda | 315 mm |
| Diâmetro máximo da roda | 960 mm |
| Pressão do ar de trabalho | 8 - 10 bar |
| Tração de aperto das garras | 2500 kgf |
| Peso bruto | 260 Kg |
| Tensão/Potência | 220v / 50Hz |
| Dimensões | 97*77*100 cm |

Soluções de alta performance para você aumentar sua Performance e sua Rentabilidade

A FORÇA E ROBUSTEZ QUE SUA OFICINA ESTAVA ESPERANDO!

Desmontadora de Pneus

D101+

Reunindo o que há de melhor em tecnologia de desmontagem de pneus, a desmontadora de rodas INNO D101+ realiza um trabalho eficaz, ágil e produtivo. Com o braço auxiliar adicional o equipamento oferece melhor ergonomia e segurança para o operador, além de naturalmente aumentar a sua produtividade.

- **Informações Gerais**
- Projetada com braço basculante;
- Dois cilindros de fixação;
- Proteções plásticas nas garras e ferramenta de montagem;
- Filtro regulador de pressão Lub-Refil;
- Braço Auxiliar Pneumático.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fixação externa | 10" - 22" |
| Fixação interna | 12" - 24" |
| Largura máxima da roda | 260 mm |
| Diâmetro máximo da roda | 960 mm |
| Pressão do ar de trabalho | 8 - 10 bar |
| Tração de aperto das garras | 2000 kgf |
| Peso bruto | 200 Kg |
| Tensão/Potência | 220v / 50Hz |
| Dimensões | 97*77*100 cm |



Soluções de alta performance para você aumentar sua Performance e sua Rentabilidade

A FORÇA E ROBUSTEZ QUE SUA OFICINA ESTAVA ESPERANDO!

Desmontadora de Pneus D100

Reunindo as características necessárias para quem procura a melhor relação custo x benefício, a desmontadora de rodas INNO D100 oferece recursos que encantarão seu operador e trarão produtividade no seu dia a dia. Simples e fácil de operar, este equipamento é uma ótima opção de compra.

- **Informações Gerais**
- Projetada com braço oscilante;
- Dois cilindros de fixação;
- Proteções plásticas nas garras e ferramenta de montagem;
- Filtro regulador de pressão Lub-Refil.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fixação externa | 10" - 22" |
| Fixação interna | 12" - 24" |
| Largura máxima da roda | 260 mm |
| Diâmetro máximo da roda | 960 mm |
| Pressão do ar de trabalho | 8 - 10 bar |
| Tração de aperto das garras | 2000 kgf |
| Peso bruto | 200 Kg |
| Tensão/Potência | 220v / 50Hz |
| Dimensões | 97*77*100 cm |

